Coronas 5MP (MFGD-5421)

Sistema de monitores de diagnostico monocormo de 5Mp con altas prestaciones

El sistema de pantalla Coronas 5MP de gran calidad ofrece imágenes incomparables con una resolución, luminosidad y contraste de alta gama. La LCD de 21,3 pulgadas ofrece una calidad de imagen sin igual y sin píxelreación, con un amplio ángulo de visión y una geometría perfecta.

El sistema de visualización Coronis 5MP incluye:

· Una o varias pantallas planas de 5 megapíxeles
· El softwareMediCal QAWeb para la calibración y el control de calidad automáticos
· Controlador de pantalla de alta velocidad y altas prestaciones: consulten la tabla de compatibilidad

BARCO
Visibly yours

Especificaciones técnicas	Coronas 5MP (MFGD-5421)
Tecnología de visual	TFT AM LCD Dual Domain IPS
Tamaño de pantalla activa (diagonal)	541 mm (21,3")
Tamaño de pantalla activa (H x V)	422 x 338 mm (16,6 x 13,3")
Relación de aspecto (H:V)	5:4
resolución	5 megapíxeles (2560 x 2048)
paso de pixel	0,1650 mm
Imágenes en color	No
Imágenes en gris	Sí
Número de escala de grises (LUT salida/LUT entrada)	1.024 niveles de gris (10/10)
Ángulo de visión (H, V)	170°
Tecnología de luminancia uniforme (ULT)	No
Uniformidad por píxel (PPU)	No
Compensación de luz ambiente (ALC)	No
Estabilización de salida de retroiluminación (BLOS)	No
I-Guard	Sí
Luminancia máxima	900 cd/m²
Luminancia calibrada DICOM (UTL apagado)	500 cd/m²
Relación de contraste (ULT apagado)	800:1
Tiempo de respuesta (Tr + Tf)	50 ms
Señales de entrada de vídeo	DVI-D de enlace doble
Puertos USB	1 ascendente, 2 descendentes
USB estándar	1.1
Consumo energético (nominal)	72 W
Modo de ahorro de energía	Sí
Dimensiones con pie (An x Al x P)	Vertical: 408 x 582 ~ 642 x 250 mm Horizontal: 493 x 508 ~ 568 x 250 mm
Dimensiones sin pie (An x Al x P)	Vertical: 408 x 493 x 114 mm Horizontal: 493 x 408 x 114 mm
Peso neto con pie	13,5 kg
Montaje estándar	Norma VESA (100 mm)
Protección de la pantalla	Cubierta protectora de cristal antirreflectante
Modalidades recomendadas	CT, MR, US, DR, CR, NM, película
certificaciones	UL 60601-1 1ª ed., CAN/CSA-C22.2 nº 601.1-M90 IEC 60601-1 2ª ed.:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2001 1ª ed., CE - 2004/108/CE, DEMKO - EN 60601-1, CCC - GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, KCC, VCCI, FCC Clase A, FDA, VCCI, RoHs
Accesorios suministrados	Manual del usuario Cable de vídeo (DVI de enlace único) Cables principales [Europa (CEBEC/KEMA), EE.UU. (UL/CSA; enchufe adaptador NEMA 5-15P), China (CCC)] Fuente de alimentación externa
Accesorios opcionales	ND
Software QA	MediCal QAWeb
Garantía	5 años

Generado en: 25 nov 2015
Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.